

## TRIBECA

DEVIS TECHNIQUE :		
NOM DE COLLECTION :	Origins	
NUMÉRO DE STYLE :	40053	
TYPE DE PRODUIT :	Tuile	
SURFACE DU TAPIS :	Bouclé à niveau multiples	
MÉLANGE DE FIBRE :	100% filament continu Velana™	
SYSTÈME DE TEINTURE :	Teinture en solution	
ENDOS PRIMAIRE :	Polyester non-tissé	
ENDOS SECONDAIRE :	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™	
	<b>IMPERIALE</b>	<b>METRIQUE</b>
POIDS DU VELOURS :	16.0 oz / v.c.	542 g/m <sup>2</sup>
CALIBRE :	1/12 ga	47.2 / 10 cm
RANGÉES DE TOUFFE :	12.0 / po.	47.2 / 10 cm
HAUTEUR DU VELOURS :	0.137 po.	3.5 mm
ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.110 po.	2.8 mm
FACTEUR DE DENSITÉ :	5236	11.0 ktex
LARGEUR :	19,68" x 19,68"	50 cm x 50 cm
POIDS TOTAL :	104.43 oz / v.c.	3540 g/m <sup>2</sup>
PERFORMANCE :		
INFLAMMABILITÉ :	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II	
DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion	
PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C	
STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Moins de 0.05%	
RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	5 à l'échelle de gris	
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 ou supérieur	
MÉTHODE D'INSTALLATION :	Quart de tour 	
GARANTIES :		
GARANTIE À VIE LIMITÉE:	Contre la délamination De la stabilité dimensionnelle Contre la détérioration de l'endos	
	Garantie Venture 5 ans contre l'usure commerciale Garantie Venture 10 ans contre l'usure résidentielle Garantie Venture 10 ans antistatique Garantie Venture 10 ans de résistance des couleurs au rayonnement solaire	
ENVIRONNEMENT :		
NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	En attente	
CONTENU RECYCLÉ :	40 % du poids total	

► Tapis Venture inc. se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice. Velana™, PermaFuse™ sont des marques de commerce enregistrées de la compagnie Tapis Venture inc. La teinte et l'endos peuvent varier de l'échantillon. Pour les informations complètes sur les garanties, visitez le [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com)