Venture

Modulaire

Devis	+	.:
DEVIS	recili	lique

Style Astral Numéro style 40260

Surface du tapis Bouclé motif à niveaux multiples

Mélange de fibre 100% Aquafil filament continu nylon ECONYL®

Système de teinture Teinture en solution
Endos primaire Polyester non-tissé

Endos secondaire Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse TM - Sans phtalate

<u>Impériale</u> <u>Métrique</u> Poids du velours 21.0 oz / v.c. 712 g/m2 Calibre 1/12 ga 47.2 / 10 cm Rangées de touffes 47.2 / 10 cm 12.0 / po. Hauteur du velours 0.195 po. 4.96 mm Épaisseur du velours 0.118 po. 3.0 mm Facteur densité 6386 9.18 ktex Poids total 112.04 oz / v.c. 3798 g/m2

Performance

Inflammabilité Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I

Densité de la fumée Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion

Propriété antistatique Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21º C

Stabilité dimensionnelle Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide 5 à l'échelle des gris

Acoustique ASTM-E3133 70
Acoustique ASTM-E492 60

Méthode d'installation







Brique



Ashlar

Garanties

Garantie limitée à vie contre l'usure comerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionelle

Garantie limitée à vie contre la déterioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 3315

Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm

Le manufacturier se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données